

## TEMPO CLIC

TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE SPECIFICATIE	FICHA TECNICA		
Type of flooring	Belagsart	Type de revêtement	Type vloer	Tipo de suelo	EN 649	Heterogen, PVC
Surface treatment	Oberflächenvergütung	Traitement de la surface	Oppervlakte coating	Tratamiento de superficie		PU
Size	Abmessungen	Dimensions	Afmetingen	Dimensiones	EN 427	<b>18,4 cm x 122,0 cm</b>
Total Thickness	Gesamtdicke	Epaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	EN 428	4,0 mm
Wearlayer Thickness	Nutzschichtdicke	Epaisseur de la couche d'usure	Dikte toplaag	Espesor capa de uso	EN 429	0,50 mm
Beveled edges	Angephaste Kanten	Bords biseautés	Facetrand	Biselados		Yes/Ja/Oui/Ja/Si
Performance Classification	Beanspruchungsklasse	Classement européen	Gebruiksklasse	Utilizar la clase Europea	EN 685	23, 32, 41
Weight per m <sup>2</sup>	Gesamtgewicht pro m <sup>2</sup>	Poids par m <sup>2</sup>	Gewicht per m <sup>2</sup>	Peso/ m <sup>2</sup>	EN 430	7,2 kg
Number of pcs per carton	Verpackungseinheit pro Karton	Nombre de pièces par carton	Aantal stuks per doos	Candidad de lamas/Caja		10 = 2,24 m <sup>2</sup>
Weight per carton	Gewicht pro Karton	Poids par carton	Gewicht per doos	Peso/ Caja		16,15 kg
Cartons per pallet	Kartons pro Palette	Cartons par palette	Dozen per pallet	Caja/ paleta		60
Abrasion resistance	Abriebbeständigkeit	Résistance à l'usure	Slijtweerstand	Abrasión	EN 660-2	< 2 mm <sup>3</sup> /100 T
Residual indentation	Resteindruck	Poinçonnement statique rémanent	Restindruk	Punzonamiento	EN 433	Conforms/konform/conforme/conform/se conforma
Fire	Brandklasse	Classement Feu	Brandklasse	Fuego	EN 13501-1	Bfl- S1
Reduction of transmitted impact noise	Trittschallverbesserungsmass	Isolation acoustique bruit de chocs	Impact geluidreductie	Reducción del sonido del impacto	EN 140-8	7 dB
Color fastness	Lichtechtheit	Tenue à la lumière	Kleurechtheid	Solidez del color	ISO 105-B02	≥6
Anti-slip classification	Rutschhemmung	Résistance aux glissements	Anti slip klasse	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R 10
Resistance to chemicals	Chemikalienbeständigkeit	Résistance aux produits chimiques	Chemicaliënbestendigheid	Resistencia a los agentes químicos	EN 423	Unchanged/Unverändert/inchange/onveranderd/sin cambios*
Wear group	Verschleissgruppe	Groupe d'abrasion	Slijtgroep	Grupo de abrasión	EN 649	T
Suitable for floor heating	Eignung Fussbodenheizung	Aptitude au chauffage au sol	Geschikt voor vloerverwarming	Conveniente por suelo radiante		Yes/Ja/Oui/Ja/Si
Castor chair suitability	Stuhllösleneignung	Résistance aux sièges à roulettes	Geschiktheid voor stoelrollen	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Yes/Ja/Oui/Ja/Si (Type W)
Emission AgBB	Emissionen AgBB	Emission Décret #2011-321 du 31/3/2011	Emissies AgBB	Emisión AgBB		Conforms/konform/conforme (A+)/conform/se conforma
Cleaning and Maintenance	Reinigungs- u. Pflegeempfehl.	Nettoyage et Entretien	Reiniging en onderhoud	Limpieza y mantenimiento		CC Dr Schütz (or similar oder gleichw ou similaire of gelijkwaardig o semejante)

\* during brief exposure to regular household products  
 \* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln  
 \* lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels  
 \* bij kortstondig gebruik van reguliere huishoudproducten  
 \* Durante la breve exposición a productos de uso doméstico regular

