

Unisono

Belagsart	EN 649	Heterogen, PVC PU
Oberflächenvergütung		45,72 cm x 45,72 cm
Abmessungen	EN 427	3,0 mm
Gesamtdicke	EN 428	0,55 mm
Nutzschichtdicke	EN 429	Nein
Angephaste Kanten		23, 33, 42
Beanspruchungsklasse	EN 685	+/- 5,5 kg
Gesamtgewicht pro m ²	EN 430	16 = 3,34 m ²
Verpackungseinheit pro Karton		18,36 kg
Gewicht pro Karton		52
Kartons pro Palette		1,1 mm ³ /100 T bestanden
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	B1
Resteindruck	EN 433	Cfl-s1
Brandklasse	DIN 4102	Q1
	EN 13501-1	5 dB
Qualmklasse	Önorm B3810	≥6
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717/2 (DIN 52210)	R9
Lichtechtheit	ISO 105-B02 (DIN 53389)	gegeben *
Rutschhemmung	DIN 51130	T
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Ja
Verschleissgruppe	EN 649	Ja
Eignung Fußbodenheizung		
Stuhlrolleneignung	EN 425	
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.		CC- Dr. Schutz (oder gleichwertig)

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

