

Wood Antique

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Belagsart | EN 649 |
| Oberflächenvergütung | |
| Abmessungen | EN 427 |
| Gesamtdicke | EN 428 |
| Nutzschichtdicke | EN 429 |
| Angephaste Kanten | |
| Beanspruchungsklasse | EN 685 |
| Gesamtgewicht pro m ² | EN 430 |
| Verpackungseinheit pro Karton | |
| Gewicht pro Karton | |
| Kartons pro Palette | |
| Abriebbeständigkeit | EN 660-2 |
| Resteindruck | EN 433 |
| Brandklasse | DIN 4102 EN 13501-1 |
| Qualmklasse | Önorm B3810 |
| Trittschallverbesserungsmaß | ISO 717/2 (DIN 52210) |
| Lichtechtheit | ISO 105-B02 (DIN 53389) |
| Rutschhemmung | DIN 51130 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423 |
| Verschleissgruppe | EN 649 |
| Eignung Fußbodenheizung | |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 |

Reinigungs- u. Pflegeempfehl.

| |
|---|
| Heterogen, PVC PU |
| 10 cm x 91,44 cm |
| 3,0 mm |
| 0,80 mm |
| Ja |
| 23, 34, 43 |
| +/- 5,38 kg |
| 36 = 3,29 m ² |
| 17,71 kg |
| 52 |
| 1,1 mm ³ /100 T bestanden |
| B1 |
| Cfl-s1 |
| Q1 |
| 5 dB |
| ≥6 |
| R9 |
| gegeben * |
| T |
| Ja |
| Ja |

CC- Dr. Schutz (oder
gleichwertig)

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

