



# Linkwerks™

FLOORING SOLUTIONS FROM EARTHWERKS

TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	TECHNICAL DATA SHEET	TECHNISCHE SPECIFICATIE	FICHA TECNICA		<b>Rapid Clic LWC</b>
Belagsart	Type de revêtement	Type of flooring	Type vloer	Tipo de suelo	EN 649	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	Traitement de la surface	Surface treatment	Oppervlakte coating	Tratamiento de superficie		PU
Abmessungen	Dimensions	Size	Afmetingen	Dimensiones	EN 427	17,12 cm x 121,26 cm
Gesamtdicke	Epaisseur totale	Total Thickness	Totale dikte	Espesor total	EN 428	5,0 mm
Nuttschichtdicke	Epaisseur de la couche d'usure	Wearlayer Thickness	Dikte toplaag	Espesor capa de uso	EN 429	0,55 mm
Angephaste Kanten	Bords biseautés	Beveled edges	Facetrand	Biselados		Ja/ Oui/Yes/Ja/Si
Beanspruchungsklasse	Classement européen	Performance Classification	Gebruiksklasse	Utilizar la clase Europea	EN 685	33, 42
Gesamtgewicht pro m²	Poids par m²	Weight per m²	Gewicht per m²	Peso/ m²	EN 430	≈ 8,72 kg
Verpackungseinheit pro Karton	Nombre de pièces par carton	Number of pcs per carton	Aantal stuks per doos	Cantidad de lamas/Caja		8 = 1,66 m²
Gewicht pro Karton	Poids par carton	Weight per carton	Gewicht per doos	Peso/ Caja		≈ 14,5 kg
Kartons pro Palette	Cartons par palette	Cartons per pallet	Dozen per pallet	Caja/ paleta		80
Abriebbeständigkeit	Résistance à l'usure	Abrasion resistance	Slijtweerstand	Abrasión	EN 660-2 (Volume loss Fv mm³)	Fv ≤ 2,0
Resteindruck	Poinçonnement statique rémanent	Residual indentation	Restindruk	Punzonamiento	EN 433	<0,10 mm
Brandklasse	Classement Feu	Fire	Brandklasse	Fuego	EN 13501-1	Bfl- S1
Trittschallverbesserungsmass	Amélioration de bruits d'impact	Impact sound improvement	Impact geluidreductie	Reduccion del sonido del impacto	ISO 140-8	7 dB
Lichtechtheit	Tenue à la lumière	Color fastness	Kleurechtheid	Solidez del color	ISO 105-B02 (DIN 53389)	≥6
Rutschhemmung	Résistance aux glissements	Anti-slip classification	Anti slip klasse	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R 9
					EN13893	DS
Chemikalienbeständigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistance to chemicals	Chemicaliënbestendigheid	Resistencia a los agentes químicos	EN 423	gegeben * convient * conforms *conform * conforme
Verschleissgruppe	Groupe d'abrasion	Wear group	Slijtgroep	Grupo de abrasión	EN 649	T
Eignung Fussbodenheizung	Aptitude au chauffage au sol	Suitable for floor heating	Geschikt voor vloerverwarming	Conveniente por suelo radiante		Ja/ Oui/Yes/Ja/Si
Stuhlrolleneignung	Résistance aux sièges à roulettes	Castor chair suitability	Geschiktheid voor stoelrollen	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Ja/ Oui/Yes/Ja/Si (Type W)
Reinigungs- u. Pflegeempfehl.	Nettoyage et Entretien	Cleaning and Maintenance	Reiniging en onderhoud	Limpieza y mantenimiento		CC- Dr. Schutz (oder gleichw. ou similaire or similar or semejante)

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

\* lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels

\* during brief exposure to regular household products

\*bij kortstondig gebruik van reguliere huishoudproducten

\*Durante la breve exposición a productos de uso doméstico regular

